

Technik-Standards im Überblick

Um Ihnen die Bestellung von Fenstern und Haustüren zu erleichtern, haben wir bei Müller+Co klare technische Standards definiert. Diese bieten Ihnen einen transparenten Überblick darüber, welche Anforderungen und Ausführungen Sie bei uns erwarten können.

Nachfolgend finden Sie eine übersichtliche Tabelle mit den Rubriken „Fenster“, „Haustüren“, „Beschattungen“ und „Sonstiges“, die Ihnen eine präzise Orientierung bietet. So stellen Sie sicher, dass Ihre Wünsche und Anforderungen nahtlos mit unseren Vorgaben übereinstimmen.

Wir möchten Ihnen die Zusammenarbeit so einfach wie möglich machen – für Produkte, die höchsten Qualitätsansprüchen genügen.

Bei Fragen melden Sie sich gerne bei Ihrem Ansprechpartner oder schreiben Sie uns eine E-Mail an handel@fenster-mueller.de.

Fenster

Softline 82 AD (ohne Wetterschenkel)

Profile: Rahmen 73 mm, Flügel 84 mm

Dichtungen schwarz

Dübelloch-Bohrungen Ø 6,4 mm

2-fach Verglasung (standard), 3-fach Verglasung (optional)

Pilzzapfenverriegelung 3+

Griffe Vierkant Ø 7 mm, 35 mm lang

Abdeckkappen zur Fensterfarbe passend

Entwässerung nach vorne (mit Wasserschlitzkappen)

Fehlbedienungssperre ab 621 mm Flügelfalzhöhe

Bei RC2(N) sind die Scheiben verklebt

Fensterbankanschlüsse mittig immer unfoliert (weiß bzw. braun)

Zwei Griffe bei Stulp

Griffsitz mittig

Balkontür ohne Trittschutz

Balkontür mit Zuziehgriff und Schnäpper

Haustür

HT Softline 82 AD HT

HT mit Außengriffsschild (ZSG6) und Innendrücker (ZSG2v) im Standard in weiß

HT mit Standard Profilzylinder Abus mit Gefahrenfunktion, inkl. 3 Schlüssel

HT mit drei 3D-Bändern Hahn KT-FIX-V 6R, in weiß/braun/silber

HT-Schwelle 20 mm aus Alu thermisch getrennt, in E6/EV1 eloxiert

HT Standard Verriegelung: 2 Schwenkriegel AS2500

Entwässerung im HT-Flügel nach unten

HT mit ST Pfosten mit Zusatzverstärkung

Beschattungen

Schienenlängen 24 mm bzw. 21 mm Überstand (Gleitbordstück) bzw. Unterkante FBA 350 (Steinbank)

Standard Rollladenführung 4047, außen bündig (lose, wenn ohne Panzer)

Trichter in Schienenlänge enthalten (bei Schienen ohne Kasten)

Vorbaukästen mit Fries

Motoren immer ohne Bedienung

Wenn ohne Angabe, Rollladenaufsatzelement immer zzgl. der Elementhöhe

Endstäbe in EV1 und mit Stoppfern

Rutschleiste 108.100

Panzer Kunststoff = k14/53, bei Rollladenaufsatzelement = K37

Rollladenpanzerfarbe 103 grau

Gurtfarbe grau

Rollladen-Antriebe von elero (kabelgebunden, kein Funk)

Kabelaustritt bei Rollladenmotor: 1 – seitlich hinten oben (Vorbaulemente)

Sonstiges

Deckleisten Weiß in 25/35/50 mm immer selbstklebend

Alle anderen Deckleisten nicht selbstklebend

Bei Schrägfenster Bänder auf langer Seite

Nach außen öffnende Elemente im Standard = Dreh-Ausführung

Element-Ansichten immer von innen – auch bei Rollläden (außer bei nach außenöffnenden Elementen)

Element-Ansichten von außen bei Alu-Bänken und ISG

Elementpreise in PLTI: Ohne Glas, Griff, und Anschlussprofile

ISG Gewebe im Standard Fiberglas Anthrazit

Standard-Profil Hebe-Schiebe-Tür: Quinline 74

Alu-Fensterbänke mit Antridrhönbeschichtung und Bordstück SF18